

Ovládací kabel s PUR pláštěm | CF77.UL.D

- Pro aplikace se středním zatížením
- Vnější plášť PUR
- Odolný proti olejům a chladicím kapalinám
- Oheň retardující
- Odolný proti vrypům
- Bez obsahu PVC a halogenů
- Odolný proti hydrolyze a mikroorganismům

Informace - dynamika

	Poloměr ohybu	e-chain®	min. 6,8 x d
	flexibilní		min. 5 x d
	statická aplikace		min. 4 x d
	Teplota	e-chain®	-25 °C až 80 °C
		flexibilní	-40 °C až 80 °C (dle EN 60811-504)
		statická aplikace	-50 °C až 80 °C (dle DIN EN 50305)
	v max.	samonosný	10 m/s
	a max.	kluzné	5 m/s
	a max.		80 m/s ²
	Délka pojezdu	Samonosné délky pojezdu a až 100 m pro kluzné aplikace, třída 5	
	Torze (krut)	± 180°, pro délku kabelu 1 m	

Struktura kabelu

	Vodič	Jemně slaněný vodič z měděných drátků (dle EN 60288)
	Izolace žil	Mechanicky vysoce kvalitní směs TPE.
	Splétání žil	Počet žil < 12: Žily splétané do vrstvy s krátkým zkrutem. Počet žil ≥ 12: Žily splétané do svazků kolem zpevňujícího jádra pro omezení tažných sil, s optimálním směrem splétání a minimálním zkrutem, v provedení zvlášť odolném torzi.
	Značení žil	Žily < 0,5 mm²: Barevné značení dle DIN 47100. Žily ≥ 0,5 mm²: Černé žily s bílými číslicemi, jedna žila zeleno-žlutá. CF77.UL.03.04.INI: hnědá, modrá, černá, bílá

	Vnější plášť	Směs s nízkou přilnavostí a vysokou odolností k otěru na bázi PUR, přizpůsobená požadavkům na použití v energetických řetězích (podle DIN VDE 0282, část 10). Barva: Světle šedá (srovnatelná s RAL 7040) CF77.UL.03.04.INI: Barva: Řepkově žlutá (podobná RAL 1021)
--	--------------	---

Informace - elektro

	Jmenovité napětí	Počet vodičů < 12: 300/500 V Počet vodičů < 12 (0,25-0,34): 300/300 V Počet vodičů ≥ 12: 300/300 V (dle DIN VDE 0245)
	Testovací napětí	2000 V (dle DIN EN 50396)

EPLAN download, konfigurátory ► www.igus.cz/CF77

1 040 typů skladem žádné příplatky za stříh ...

(až 10 stříhů stejného typu)

Nároky	nizká	1	2	3	4	5	6	7	nejvyšší
Délka pojezdu	samonosné	1	2	3	4	5	6	7	400 m +
Odolnost proti oleji	žádná	1	2	3	4	nejvyšší			

Třída 5.5.3

Vlastnosti a certifikace

	Odolný proti UV záření	Střední
	Odolnost proti oleji	Odolný proti olejům (dle DIN EN 50363-10-2), třída 3
	Offshore	Odolný proti bahnitým nánosům dle NEK 606 - stav 2009
	Oheň retardující	Dle IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1
	Bez silikonu	Bez obsahu silikonů, které mohou ovlivňovat přilnavost nátěru (dle PV 3.10.7 – stav 1992)
	Bez halogenů	Dle EN 50267-2-1
	UL/CSA	< 0,5 mm ² : styl 10493 a 20233, 300 V, 80 °C ≥ 0,5 mm ² : styl 11323 a 21223, 1000 V, 80 °C
	NFPA	Podle NFPA 79-2012, kapitola 12.9
	DNV-GL	Certifikováno podle zkoušky typu GL – certifikát č. 61 935-14 HH
	EAC	Certifikováno dle standardů technických pravidel celní unie číslo TC RU C-DE.ME77.B.01254
	CTP	Certifikováno dle standardů o požární bezpečnosti číslo C-DE. PB49.B.00416
	CEI	Dle CEI 20-35
	Bezolovnaté	Dle směrnice EU (RoHS-II) 2011/65/ES
	Čisté prostory (Clean room)	Podle ISO třída 1. Materiál vnějšího pláště odpovídá CF77. UL.05.12.D, zkoušeno IPA podle standardu 14644-1
	DESINA	Dle standardizace VDW a DESINA
	CE	Dle 2006/95/ES

Garantovaná životnost dle garančních podmínek (Strana 22-25)

Počet dvojitých zdvihů*	5 milionů		7,5 milionů		10 milionů		
	Teplota, od/do [°C]	Délka pojezdu [m]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	R min. [faktor x d]	
-25 / -15	≤ 100	8,5	10	9,5	11	10,5	12
-15 / +70		6,8	7,5	7,5	8,5	8,5	9,5
+70 / +80		7,5	10	9,5	11	10,5	12

* Je možný vyšší počet dvojitých zdvihů – požádejte o individuální kalkulaci.

Typické oblasti použití

- Pro aplikace se středním zatížením
- Téměř neomezená odolnost proti olejům
- Vnitřní a vnější použití při průměrném slunečním záření
- Samonosné pojezdy a kluzné aplikace do délky pojezdu až 100 m
- Obráběcí stroje/obráběcí jednotky, regálové zakládací a vyjmací jednotky pro high-bay sklady, balicí průmysl, pro rychlou manipulaci, sektor chladicích systémů

... žádné minimální objednacích množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz 105

Ovládací kabel s PUR pláštěm | CF77.UL.D

Třída 5.5.3

Nároky
Délka pojezdu
Odolnost proti oleji

nizká	1	2	3	4	5	6	7	nejvyšší
samonosné	1	2	3	4	5	6	7	400 m +
žádná	1	2	3	4	nejvyšší			

IGUS® CHAINFLEX® CF77.UL.D

Ilustrační obrázek.

Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
CF77.UL.02.04.D	4 x 0,25	5,5	11	35
CF77.UL.03.04.INI	4 x 0,34	6,0	17	40
CF77.UL.05.04.D	4 G 0,5	6,0	22	44
CF77.UL.05.05.D	5 G 0,5	6,5	28	52
CF77.UL.05.07.D	7 G 0,5	7,5	41	80
CF77.UL.05.12.D	12 G 0,5	10,0	66	132
CF77.UL.05.18.D	18 G 0,5	12,0	99	184
CF77.UL.05.25.D	25 G 0,5	14,0	138	247
CF77.UL.05.30.D	30 G 0,5	15,0	165	325
CF77.UL.07.03.D	3 G 0,75	6,5	24	55
CF77.UL.07.04.D	4 G 0,75	7,0	32	64
CF77.UL.07.05.D	5 G 0,75	7,5	40	75
CF77.UL.07.07.D	7 G 0,75	8,5	56	106
CF77.UL.07.12.D	12 G 0,75	12,0	96	192
CF77.UL.07.18.D	18 G 0,75	13,5	143	260
CF77.UL.07.20.D	20 G 0,75	14,5	159	292
CF77.UL.07.25.D	25 G 0,75	16,0	198	368
CF77.UL.07.36.D	36 G 0,75	19,0	297	524
CF77.UL.07.42.D ^{1,7)}	42 G 0,75	21,0	365	604
CF77.UL.10.02.D	2 x 1,0	6,5	22	54
CF77.UL.10.03.D	3 G 1,0	6,5	32	65
CF77.UL.10.04.D	4 G 1,0	7,0	43	79
CF77.UL.10.05.D	5 G 1,0	8,0	53	97
CF77.UL.10.07.D	7 G 1,0	9,0	74	119
CF77.UL.10.12.D	12 G 1,0	12,5	127	234
CF77.UL.10.18.D	18 G 1,0	15,0	191	339
CF77.UL.10.25.D	25 G 1,0	17,5	264	452
CF77.UL.10.42.D	42 G 1,0	22,5	462	708

^{1,7)} Dodací lhůta: 7 týdnů**Poznámka:** Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem x = bez ochranného vodiče

Dodávaný sortiment Číslo kabelu	Počet žil a jmenovitý průřez vodičů [mm²]	Maximální vnější průměr [mm]	Index mědi [kg/km]	Hmotnost [kg/km]
CF77.UL.15.03.D	3 G 1,5	7,5	48	86
CF77.UL.15.04.D	4 G 1,5	8,0	64	105
CF77.UL.15.05.D	5 G 1,5	8,5	80	125
CF77.UL.15.07.D ^{1,7)}	7 G 1,5	10,5	111	174
CF77.UL.15.12.D	12 G 1,5	14,0	191	308
CF77.UL.15.18.D	18 G 1,5	17,0	286	477
CF77.UL.15.25.D	25 G 1,5	19,5	396	630
CF77.UL.15.36.D ^{1,7)}	36 G 1,5	23,5	594	891
CF77.UL.15.42.D ^{1,7)}	42 G 1,5	26,5	729	1040
CF77.UL.25.03.D	3 G 2,5	8,5	80	124
CF77.UL.25.04.D	4 G 2,5	9,5	106	155
CF77.UL.25.05.D	5 G 2,5	10,5	132	192
CF77.UL.25.07.D ^{1,7)}	7 G 2,5	12,5	185	270
CF77.UL.40.04.D ^{1,7)}	4 G 4,0	11,5	176	256
Novinka CF77.UL.40.05.D	5 G 4,0	12,0	212	302
Novinka CF77.UL.60.05.D	5 G 6,0	14,0	317	428
Novinka CF77.UL.100.05.D ^{1,7)}	5 G 10,0	19,0	528	724
Novinka CF77.UL.160.05.D	5 G 16,0	22,5	845	1098
Novinka CF77.UL.250.05.D ^{1,7)}	5 G 25,0	28,0	1320	1635

^{1,7)} Dodací lhůta: 7 týdnů^{1,7)} Pro použití kabelu v konfiguraci "7 G 1,5 mm²" a "7 G 2,5 mm²" je nezbytné: poloměr ohybu $\geq 17 \times d$ pro pojezdy ≥ 5 m. Pro pojezdy menší než 5 m musí být použit poloměr ohybu $17 \times d$.**Poznámka:** Uvedené vnější průměry jsou maximální hodnoty a mohou být ve skutečnosti menší.
G = s ochranným vodičem x = bez ochranného vodiče**Příklad objednávky: CF77.UL.10.03.D – Délka dle vaší potřeby (množství na celé metry) CF77.UL.D chainflex® série .10 Kód jmenovitého průřezu .03 Počet žil**On-line objednání ► www.chainflex.cz/CF77Dostupné skladem, dodávky do 24h nebo dnes.
Dodací lhůta znamená čas potřebný k odeslání z výrobního závodu.EPLAN download, konfiguratory ► www.igus.cz/CF77

... žádné minimální objednacím množství ...

HENNLICH s.r.o. | Tel. 416-711332 Fax 416-711999 | lin-tech@hennlich.cz | www.hennlich.cz**1 040 typů skladem žádné příplatky za stříh ...**

(až 10 stříhů stejného typu)