

Tolerance průřezů				
Průměr šňůry (mm)	Tolerance průřezů u standardních vnitřních průměrů		Tolerance průřezů u malých vnitřních průměrů	
	Vnitřní Ø d1 (mm)	obecná tolerance (mm)	Vnitřní Ø d1 (mm)	obecná tolerance (mm)
1,50 - 2,50	16 >	-0,08 / +0,12	< 16	-0,14 / +0,19
2,62	18 >	-0,08 / +0,12	< 18	-0,14 / +0,19
3,00	22 >	-0,08 / +0,12	< 22	-0,16 / +0,22
3,15	22 >	-0,08 / +0,15	< 22	-0,16 / +0,22
3,50 - 3,53	24 >	-0,08 / +0,15	< 24	-0,18 / +0,25
3,80 - 4,00	32 >	-0,10 / + 0,18	< 32	-0,21 / + 0,28
4,30	35 >	-0,10 / + 0,18	< 35	-0,21 / + 0,28
4,50 - 4,75	37 >	-0,10 / + 0,18	< 37	-0,21 / + 0,28
5,00 - 5,33	37 >	-0,13 / +0,20	< 37	-0,25 / +0,32
5,50	48 >	-0,13 / +0,20	< 48	-0,25 / +0,32
5,70	52 >	-0,13 / +0,20	< 52	-0,25 / +0,32
6,00	53 >	-0,13 / +0,20	< 53	-0,25 / +0,32
6,30	55 >	-0,13 / +0,20	< 55	-0,25 / +0,32
6,50	55 >	-0,15 / +0,23	< 55	-0,29 / +0,36
6,99 - 7,00	60 >	-0,15 / +0,23	< 60	-0,29 / +0,36
7,50	75 >	-0,16 / +0,24	< 75	-0,32 / +0,42
8,00	85 >	-0,16 / +0,24	< 85	-0,32 / +0,42
8,40	105 >	-0,16 / +0,24	< 105	-0,32 / +0,42
9,00 - 9,50	110 >	-0,16 / +0,24	< 110	-0,35 / +0,50
10,00	125 >	-0,17 / +0,26	< 125	-0,35 / +0,50
11,00	135 >	-0,17 / +0,26	< 135	-0,40 / +0,55
12,00	145 >	-0,17 / +0,26	< 145	-0,40 / +0,55
12,70	170 >	-0,17 / +0,26	< 170	-0,40 / +0,55
14,00	250 >	-0,19 / +0,29	< 250	-0,40 / +0,55
15,00 - 16,00	280 >	-0,19 / +0,29	< 280	-0,45 / +0,60
18,00	340 >	-0,20 / +0,30	< 340	-0,50 / +0,70
19,00	340 >	-0,21 / +0,32	< 340	-0,55 / +0,75
20,00	370 >	-0,21 / +0,32	< 370	-0,60 / +0,80

Vnitřní rozměrová tolerance	
Vnitřní Ø di (mm)	Tolerance (mm)
12,7	± 0,20
25,4	± 0,25
38,1	± 0,30
50,8	± 0,45
63,5	± 0,55
88,9	± 0,61
101,6	± 0,71
127,0	± 0,76
152,4	± 0,94
177,8	± 1,02
203,2	± 1,14
254,0	± 1,40
330,2	± 1,52
406,4	± 1,78
1000,0	± 2,00
1500,0	± 2,75
2000,0	± 3,90